

# Amplificateurs mélangeurs sélectifs JPA-1120A/1240A

Diffusez un appel sélectif dans certaines zones grâce à ces amplificateurs. Vous pouvez régler le signal d'entrée de chaque source que vous connectez. Par exemple, une interruption pour lancer un signal d'alarme est tout à fait possible.

## Caractéristiques

- Logement pour module en option (JTP-10, JDM-10A, JCDP-10MP, JCDR-10RDS)
- EQ pour chaque entrée
- Contrôle du gain d'entrée (entrées 1-3 microphone-ligne)
- Entrées commutateur d'alimentation fantôme
- Entrée 1 par combo/din-7 (PTT 10)
- Entrées 2-3 par RCA ligne
- Bornes pre-amp out/amp-in pour connexion d'un amplificateur de puissance
- Sortie RCA pour enregistrement
- Radiomessagerie téléphonique et sonnerie de nuit
- Commutateur priorité sur Mic 1-3

## Pack Series



FM//AM Tuner | JTP-10



Digital Message | JDM-10A



CD/MP3 Player | JCDP-10MP



CD/MP3/AM/FM/RDS Receiver | JCDR-10RDS



## Données techniques

Sensibilité d'entrée / impédance	MIC/LINE 1-3 :	- 50 dBu (2,45 mV) 5 kΩ SYM
	-10 dBu	(2,45 mV) 5 kΩ SYM
	LINE 4-5 :	-10 dBu (245 mV) 15 kΩ ASYM
	TEL PAGING :	-10 dBu (245 mV) 10 kΩ ASYM
	PACK UNIT :	-10 dBu (245 mV) 10 kΩ ASYM
	REC OUT :	0 dBu (775 mV) 3 kΩ ASYM
	PRE OUT :	0 dBu (775 mV) 100 Ω ASYM
	AMP IN :	0 dBu (775 mV) 10 kΩ ASYM
Puissance d'entrée	JPA-1120A :	120 W (RMS)
	JPA-1240A :	240 W (RMS)
Impédance de sortie	BASSE IMP 4 Ω	
ATT Step (option)	Europe 100 V/70 V/50 V/25 V/12,5 V/8,9 V Amérique 70 V/50 V/25 V/12,5 V/6,9 V/6 V	
Réponse de fréq. (signal ligne)	inférieure à -3 dB (55 Hz-16 kHz)	
Rapport signal/bruit	LINE : supérieur à 80 dB (« A » pondéré) MIC : supérieur à 70 dB	
Distortion harmonique	inférieure à 1% (1 kHz)	
Consommation élec.	JPA-1120A :	350 W
	JPA-1240A :	630 W
1/8 puiss. appel de courant (120V/230V)	JPA-1120A :	1,6 A/0,8 A
	JPA-1240A :	2,8 A/1,4 A
1/3 puiss. appel de courant (120V/230V)	JPA-1120A :	2,4 A/1,2 A
	JPA-1240A :	4 A/2 A
Puissance nominale (120V/230V)	JPA-1120A :	3,6 A/1,8 A
	JPA-1240A :	6,4 A/3,2 A
Alimentation (option)	120 V/230 V/240 VAC ; 50/60 Hz ; 24 VDC	
Dimensions (mm)	430 (l) x 133 (h) x 352 (p)	
	(pouces)	
Poids (kg/lbs)	16,9 (l) x 5,2 (h) x 13,9 (p)	
	JPA-1120A : 13/28,7. JPA-1240A: 14/30,9	

## Extra

Avec ces amplificateurs, vous pouvez lancer aussi bien des appels sélectifs que globaux (p.ex. JRC-11).



JRC-10



JRC-11



JRR-10

Remote card (voir p. 28)

