

AMP 400.2

Product 272

JBSYSTEMS



Description

- Amplificateur de puissance professionnel à deux canaux.
- Boîtier extrêmement compact en rack de 19", une unité de hauteur (44mm) seulement !
- Design tout en légèreté et permettant un 'soft start' grâce à la technologie de l'alimentation à découpage.
- Trois modes d'amplification sont disponibles : stéréo, mono et bridgé.
- Système de refroidissement très efficace qui fait appel à des ventilateurs contrôlés par la température.
- Un limiteur de pics permet d'éviter de la distorsion dans le signal.
- Filtre passe-haut débrayable de 75 Hz / -24 dB.
- Sensibilité d'entrée ajustable : 0,775V ~ 1,0V ~ 1,44V.
- Interrupteur de mise à la terre.
- Protections : anomalies de courant continu + température élevée + surcharge + coupe-circuit.
- Entrées symétriques XLR et sorties jacks : possibilité de raccorder plusieurs amplificateurs en 'daisy chaining'.
- Trois sorties Speakon® : canaux gauche et droit + bridge.

Information Technique

- Power stereo 4Ω: 2x 400Wrms
- Power stereo 8Ω: 2x 250Wrms
- Power bridge 8Ω: 1x 800Wrms
- Peak limiters: yes
- Freq. Response (+/- 1dB): 20-20.000Hz
- Input sensitivity: 0,775V~ 1,0V~ 1,44V
- S/N ratio: >100dB
- Weight: 8kg
- Dimensions: 483x265x44 (19" / 1U)

Téléchargements



[Product Manual](#)



[Declaration](#)



[Photos](#)